

01-22/RU

Volume™ All-Truck CI-R SAE 15W-40 – полусинтетическое моторное масло премиум-класса уровня Super High Performance Diesel (SHPD) для использования в тяжелонагруженных, турбированных двигателях грузовых автомобилей и промышленного оборудования.

Моторное масло Volume™ All-Truck CI-R 15W-40 соответствует требованиям ведущих мировых производителей техники, содержит специальный пакет присадок, который эффективно поддерживает чистоту двигателя, предотвращает залипание поршневых колец и минимизирует износ двигателя, а также максимально долго сохраняет его мощностные характеристики.

Одобрения / Соответствия*

SAE 15W-40

ACEA E7-12, E5, E3

API CI-4, CH-4, API SL

MB 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS-3

Renault RVI RLD-2

Mack EO-N, EO-M Plus

Отвечает требованиям Cummins
CES 20076/20077/20078

Caterpillar ECF-1a/ECF-2

Deutz DQC-III-10

Global DHD-1

MTU Type 2

Области применения

- Предназначено для тяжелонагруженных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, морских судов и двигателей промышленного назначения.
- Совместимо с системами селективного каталитического восстановления (SCR) и рециркуляции выхлопных газов (EGR) – не подходит для применения с фильтром сажевых частиц (DPF).
- Для использования в дорожной и внедорожной технике ведущих производителей.

Особенности и преимущества

Технология моторного масла для дизельных двигателей

Разработано с применением современного пакета присадок для надежной работы двигателя.

Контроль над окислением

Современные антиокислительные присадки обеспечивают превосходный контроль над окислением, что позволяет маслу сохранять стабильные свойства и высокий ресурс. Создано для работы в различных погодных условиях.

Чистота двигателя

Современные моющие присадки поддерживают двигатель в чистоте, препятствуя образованию шламовых и высокотемпературных отложений. Обеспечивает максимальную защиту даже при использовании топлива нестабильного качества и сложных условиях эксплуатации.

Защита от износа

Технология современных дисперсантов защищает двигатель от преждевременного износа. Надежная защита на длинных дистанциях перевозок и при долгих часах наработки.

Особенности и преимущества

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Volume™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Volume™ All-Truck CI-R SAE 15W-40

Класс вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм²/с при 100 °С. ASTM D-445	15,2
Вязкость, мм²/с при 40 °С. ASTM D-445	112,4
Индекс вязкости ASTM D-2270	142
Вязкость, мПа с –20 °С. ASTM D-5293	< 7000
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	11,2
Температура застывания, °С ASTM D-5950	<-30
Удельная плотность при 20 °С. ASTM D-4052	0,874
Температура вспышки, СОС, °С. ASTM D-92	231

* Перед применением сверьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах:
Россия

™ зарегистрированная торговая марка.

Представленная в данном документе информация считается точной и надежной, однако не является гарантией либо утверждением, явными или подразумеваемыми, товарной ценности или пригодности для конкретной цели, за которое ООО «Валволин Евразия» могло бы нести юридическую ответственность.

Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местного представителя.

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.